

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ:

„Samochodu ciężarowego z hydraulicznym systemem bramowym przystosowanym do transportu odpadów komunalnych w kontenerach typu „mulda” oraz KP – 4m³, KP -7 m³, KP- 8m³, KP-10m³

Spis treści:

Rozdział I	Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział II	Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział III	Oferty wspólne
Rozdział IV	Modyfikacja, wycofanie i zwrot oferty
Rozdział V	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział VI	Jawność postępowania
Rozdział VII	Składanie i otwarcie ofert
Rozdział VII	Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja
Rozdział IX	Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób porozumiewania się z zamawiającym
Rozdział X	Wybór oferty najkorzystniejszej
Rozdział XI	Wzór umowy
Rozdział XII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) **34144511-3**

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz 1058 z póź. zm.)
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Data zatwierdzenia: 05.11.2010 r.

Nr Sprawy: SB/11/2010 r.

www.master.tychy.pl

ROZDZIAŁ I Opis przedmiotu zamówienia

I. Samochód ciężarowy z hydraulicznym systemem bramowym przystosowanym do transportu odpadów komunalnych w kontenerach typu „mulda” oraz KP – 4m³, KP -7 m³, KP- 8m³, KP-10m³ wykonanych wg DIN 30720.

Dane techniczne pojazdu:

Samochód ciężarowy – typu bramowego nośnik kontenerów

Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji 2010

Podwozie samochodu ciężarowego 4 x 2

Norma emisji spalin minimum EURO5

Rozstaw osi min.3800 mm

Zwis tylny od 1395 - 1925 mm

Masa całkowita 18000 Kg

Oś przednia 7100 Kg

Oś tylna 11500 Kg

Silnik 6-cylindrowy rzędowy, 4 zawory na cylinder,

Moc silnika: min. 220 KM

Moment obrotowy min 850 Nm

Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów z nadbiegiem.

Wlot powietrza wyprowadzony do góry z suchym filtrem powietrza

Wydech wyprowadzony do góry

Końcówka rury wydechowej dla wydechu wyprowadzonego do góry

Kabina dzienna na zawieszeniu mechanicznym, ze stalowym zderzakiem,

Kabina w kolorze białym lub czerwonym,

Dwa lusterka główne, dwa lusterka krawężnikowe i dwa lusterka szerokokątne.

Ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza.

Certyfikowany układ kierowniczy

Układ wspomagania kierownicy

Elektryczne sterowanie szybami,

Podwójny fotel zmiennika

Środkowy fotel z dwupunktowym pasem bezpieczeństwa

Ilość osi: 2

Napędzana os tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego.

Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej.

Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza. Sterowanie hamulcem pneumatycznym za pomocą zaworu obciążeniowego osi tylnej. Sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem,

Os przednia paraboliczna zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator.

Maksymalne obciążenie 6,0 ton

Tylna os napędzana z jedną redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażona w amortyzatory i stabilizator. Maksymalne obciążenie 10,5 tony.

Rozstaw osi 3,50 m / zwis tylny 1,85 m.

Wysokość ramy standardowa

Podłużnice ramy podwozia wykonane z wysokowytrzymałej stali niskostopowej, wysokość min 260 mm.

Grubość podłużnicy min. 6,0 mm.

Hamulec wydechowy.

Tłumik liniowy z poziomą rurą wydechową.

Rura wydechowa

Zbiornik paliwa minimum 150 litrów
 Pojemność użytkowa zbiornika płynu AdBlue – minimum 20 litrów
 Sprzęg przyczepy ROCKINGER 400G150A lub równoważne
 Pakiet Przygotowanie dla sprzęgu przyczepy
 Stalowe obręcze kół
 Rodzaj ogumienia 295/80R22,5
 Koło zapasowe 295/80R22,5
 Winda koła zapasowego z boku.
 Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC.
 Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP)
 zgodne z dyrektywą UE 2000/40/EEC.
 Tylne belka najazdowa.
 Akumulatory minimum 2x 125 Ah
 Blokowanie drzwi mechaniczne
 Wewnętrzna osłona przeciwsłoneczna bez lusterka
 Podstawowy immobilizer z blokadą wtrysku paliwa
 Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa
 Poziom hałasu zewnętrznego 80 dB(A), EC
 Lampy ostrzegawcze błyskowe elektroniczne, przednia typu „Belka” i tylna obrotowa
 magnetyczna typu B24
 Wyłącznik główny sterowany ręcznie.
 Tachograf cyfrowy 1 dniowy zgodny z EC
 Ogranicznik prędkości do 85 km/h
 Publikacje i wyświetlacz w języku polskim
 Gaśnica polska
 Dwa trójkąty ostrzegawcze
 Podnośnik 20 tonowy
 Kompletny zestaw narzędzi
 Przewód do pompowania kół
 Gumowe dywaniki podłogowe
 Standardowy zestaw narzędzi
 Odtwarzacz Cd samochodowy z radiem i z dwoma głośnikami.
 Wyposażenie samochodu: świadectwo homologacji o dopuszczeniu do ruchu, książkę
 pojazdu (brif), Podwozie powinno posiadać przystawkę odbioru mocy

II. Specyfikacja techniczna urządzenia bramowego z ramionami hydraulicznie wysuwanymi

- min. udźwig urządzenia 13.000 kg
- min. udźwig urządzenia z wysuniętymi ramionami 8.500 kg
- min. udźwig urz. z wysuniętymi ramionami z obniżonego terenu 7.900 kg
- wartość obniżenia poziomu terenu 800 mm
- wysokość ramy pomocniczej 240 mm
- długość ramion 2.800 mm
- długość ramion z teleskopami 4.000 mm
- max ciśnienie robocze 320 bar
- zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem powrotnym minimum 60 litrów
- haki zaczepowe sterowane pneumatycznie z blokadą do wypróżniania pojemników
- łańcuchy z pełną regulacją długości
- rozdzielacz z dźwigniami sterowniczymi na zewnątrz pojazdu z lewej strony w kierunku jazdy

- szybki ruch dla odchyłania nieobciążonych ramion lub odstawienia pustego pojemnika
- sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy
- szczyty ramion zaokrąglone w kierunku tyłu pojazdu zakończone zawieszami łańcuchów
- funkcja szybkiego ruchu do odchyłania ramion urządzenia
- zespolone rozdzielacze z możliwością przyłączenia dodatkowych sekcji
- mechaniczne zabezpieczenie pojemnika przed przesuwaniem się na boki, do przodu i do tyłu pojazdu w tym kliny nastawcze
- zawór odcinający przy zbiorniku oleju
- filtr po stronie wysokiego ciśnienia
- ściana ochronna za kabiną kierowcy z ożebrowaniem na wysokości tylnych okien kabiny
- konstrukcja urządzenia piaskowana i gruntowana
- lakierowanie dowolnym kolorem wg katalogu RAL

II. Opis konstrukcji :

1. rama pomocnicza z profilu zimno giętego jako element łączący urządzenie z ramą podwozia.
2. gładka podłoga z blachy,
3. dwa ramiona podparte siłownikami hydraulicznymi służące do opróżniania, za i wyładunku pojemników,
4. ramiona połączone w dolnej części rurą, górne części ramion swobodne – nie spięte jakimkolwiek elementem konstrukcyjnym,
5. na ramionach po dwa łańcuchy, o regulowanej długości łącznie z hakami do zaczepiania pojemników wyposażone w zabezpieczenia przed samoczynnym odczepieniem się od czopa pojemnika,
6. z tyłu potrójny hak wywrotu (trzy punktowy) sterowany siłownikiem pneumatycznym i zabezpieczeniem sterowanym przekaźnikiem z możliwością szybkiego demontażu haka środkowego
7. dwie podpory z tyłu pojazdu działające niezależnie sterowane siłownikami hydraulicznymi, wyposażone w przegubowo zamocowane nogi służące do zabezpieczania pojazdu przed przechyłem w czasie za i wyładunku oraz odciążające tylny most,
8. układ hydrauliczny z wysokociśnieniową pompą, zbiornikiem oleju o pojemności 40 litrów, z zaworem odcinającym, wskaźnikiem poziomu oleju i odpowietrznikiem, u dołu korek spustowy, kompletna instalacja pneumatyczna, hydrauliczna łącznie z zaworami bezpieczeństwa

IV. Gwarancja i serwis :

Gwarancja:

Samochód wraz z urządzeniem bramowym 24 miesięczne – od dnia odbioru samochodu.

V. Odbiór urządzenia :

Przekazanie urządzenia do eksploatacji nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym, po przeprowadzeniu prób w obecności przedstawiciela zamawiającego oraz po uzyskaniu decyzji dopuszczającej urządzenie do ruchu od Urzędu Dozoru Technicznego.

Urządzenia musi posiadać certyfikat typu „CE” zgodny z wymogami dyrektywy maszynowej Unii Europejskiej wydany przez TUV.

VI. podatek od towarów i usług w wysokości 22 %.

VII. Termin płatności 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

VIII. Faktura może być wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego kompletnego pojazdu.

IX. Termin dostawy kompletnego pojazdu wraz z urządzeniem bramowym :

- do 14 dni od dnia podpisania umowy.

X. Miejsce dostawy: Składowisko Odpadów Komunalnych w Tycach – Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100

ROZDZIAŁ II Opis sposobu przygotowania ofert

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa (załącznik nr 1) oraz wszystkie pozostałe wypełnione załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a także wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z Rozdziałem V SIWZ.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. **Oferta cenowa oraz pozostałe załączniki muszą być podpisana przez osobę(y) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.**
5. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). **Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.**
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisując(a) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę (podpis))
8. Wykonawca składa tylko jedną ofertę cenową na całość przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej oraz ustalenia dynamicznego systemu zakupów.
12. W przypadku zatrudnienia podwykonawców do realizacji niniejszego zamówienia, należy wskazać zakres prac które będą realizowane przez podwykonawcę.
13. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawców pod warunkiem, że będą one **identyczne** co do treści z formularzami określonymi przez zamawiającego. Oferty Wykonawcy, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub też ich oferty zostaną odrzucone.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Rozliczenia będą następowały w PLN.
16. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
16. Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy.
15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinna spełniać następujące wymagania:
 - 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
 - 2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
 - a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 i art. 24, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 - b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum,
 - c) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
3. Jeżeli ofertę składa spółka cywilna, wówczas należy załączyć
 - a.) umowę spółki cywilnej,
 - b.) dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki cywilnej.

Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli spółki cywilnej.

ROZDZIAŁ IV Modyfikacja, wycofanie i zwrot oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

- 1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale VII z dopiskiem „wycofanie”.
- 2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Oświadczenie w tym przedmiocie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale VII przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”. Koperty oznakowane dopiskiem „zmiany” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert.
- 3) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
- 4) Oferty złożone po terminie zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający wymagania art 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w tym nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- a.) **aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust1 pkt 2

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się postanowienia § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Wszelkie złożone dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego.

- b.) Formularz oferty – załącznik nr 1
- c.) podpisane oświadczenie (art 22 i art. 24)- załącznik nr 2,
- d.) parafowany na każdej stronie wzór umowy - załącznik nr 3
- e.) Opis oferowanego pojazdu.

2. Dokumenty o których mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt a,e mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia dokumentów o których mowa w Rozdz. V ppkt 1 a,c,d,e do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania.
4. Kryterium oceny ofert: CENA 100 %.

$$C = \frac{CN = \text{cena najniższa}}{CO = \text{cena oceniana}} \times 100$$

Tak obliczone punkty pomnożone przez wartość procentową kryterium, zostaną ujęte w ogólnej ocenie oferty.

CN – najniższa cena

CO – cena badanej oferty

ROZDZIAŁ VI Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
 - a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503)

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione.

Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta będzie podlegała ujawnieniu na życzenie każdego zainteresowanego.

b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej **wewnętrznej** kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

c) Nie można zastrzec informacji dotyczących: nazwy (firmy), adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

4. Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

Oferty będą udostępnione w siedzibie zamawiającego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44 w godz. od 8.00 do godz. 15.00 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

ROZDZIAŁ VII Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Master” Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44 do dnia 17 listopada 2010 r. do godz. 10.00
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisaną:
Oferta na „Samochodu wraz z urządzeniem bramowym ” na kopercie prosimy zamieścić zapis
„Nie otwierać przed: 17 listopada 2010 r. r. przed godz. 10.05”
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
4. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 listopada 2010 r. o godz. 10.05. w siedzibie zamawiającego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności – zawartych w ofercie.
8. Informacje, o których mowa w pkt 7 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom nieobecny pod czas otwarcia ofert na ich wniosek.
9. Informacje o przetargu zamieszczono na stronie www.master.tychy.pl w dziale przetargi.

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja

1. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom którym doręczono SIWZ oraz zamieszcza je na stronie www.master.tychy.pl w dziale przetargi.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.master.tychy.pl w dziale przetargi.

ROZDZIAŁ IX Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób porozumiewania się z zamawiającym

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcą:

Szymon Łakota – specjalista ds. zamówień publicznych

od pn. do pt. w godz. 8.00 do 15.00

e – mail: szymon.lakota@master.tychy.pl

www.master.tychy.pl

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są na piśmie.
3. Nr telefonu/faxu (32) 219 84 27 lub (32) 327-69-50
e – mail: szymon.lakota@master.tychy.pl
adres korespondencyjny: MPGOIEO „Master” Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 44
43-100 Tychy

ROZDZIAŁ X Wybór oferty najkorzystniejszej

- 1) Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zawierającą najniższą cenę (kryterium wyboru: cena, waga kryterium 100%).
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 3) Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
- 4) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 5) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w obliczeniu ceny, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
- 6) Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) jest niezgodna z ustawą,

- b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3.
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 - i) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3.
- 10) Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.
- 11) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
- 12) O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, ubiegających się o udzielenie o zamówienia, wskazując nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę.
- 13) W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.
- 14) O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XI Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ oraz oferty.

Umowa nr.... /2010

zawarta w Tychach dnia 2010 roku pomiędzy:

Międzygminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o. o. w Tychach, ul. G. Roweckiego 44, 43- 100 Tychy (REGON 273854704, NIP 646-23-47-267 , KRS 0000078561) reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – dr Marka Mrówczyńskiego

zwanego dalej **Zamawiającym**,

a

.....
.....
.....
.....reprezentowaną przez:

zwaną dalej **Wykonawcą**.

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

Samochód ciężarowy z hydraulicznym systemem bramowym przystosowanym do transportu odpadów komunalnych w kontenerach typu „mulda” oraz KP – 4m³, KP -7 m³, KP- 8m³, KP- 10m³ wykonanych wg DIN 30720.

Dane techniczne pojazdu:

Samochód ciężarowy – typu bramowego nośnik kontenerów

Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji 2010

Podwozie samochodu ciężarowego 4 x 2

Norma emisji spalin minimum EURO5

Rozstaw osi min.3800 mm

Zwis tylny od 1395 - 1925 mm

Masa całkowita 18000 Kg

Oś przednia 7100 Kg

Oś tylna 11500 Kg

Silnik 6-cylindrowy rzędowy, 4 zawory na cylinder,

Moc silnika: min. 220 KM

Moment obrotowy min 850 Nm

Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów z nadbiegiem.

Wlot powietrza wyprowadzony do góry z suchym filtrem powietrza

Wydech wyprowadzony do góry

Końcówka rury wydechowej dla wydechu wyprowadzonego do góry
Kabina dzienna na zawieszeniu mechanicznym, ze stalowym zderzakiem,
Kabina w kolorze białym lub czerwonym,
Dwa lusterka główne, dwa lusterka krawężnikowe i dwa lusterka szerokokątne.
Ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza.
Certyfikowany układ kierowniczy
Układ wspomagania kierownicy
Elektryczne sterowanie szybami,
Podwójny fotel zmiennika
Środkowy fotel z dwupunktowym pasem bezpieczeństwa
Ilość osi: 2
Napędzana os tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego.
Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej.
Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza. Sterowanie hamulcem pneumatycznym za pomocą zaworu obciążeniowego osi tylnej. Sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem,
Os przednia paraboliczna zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator.
Maksymalne obciążenie 6,0 ton
Tylna os napędzana z jedną redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażona w amortyzatory i stabilizator. Maksymalne obciążenie 10,5 tony.
Rozstaw osi 3,50 m / zwis tylny 1,85 m.
Wysokość ramy standardowa
Podłużnice ramy podwozia wykonane z wysokowytrzymałej stali niskostopowej, wysokość min 260 mm.
Grubość podłużnicy min. 6,0 mm.
Hamulec wydechowy.
Tłumik liniowy z poziomą rurą wydechową.
Rura wydechowa
Zbiornik paliwa minimum 150 litrów
Pojemność użytkowa zbiornika płynu AdBlue – minimum 20 litrów
Sprzęg przyczepy ROCKINGER 400G150A lub równoważne
Pakiet Przygotowanie dla sprzęgu przyczepy
Stalowe obręcze kół
Rodzaj ogumienia 295/80R22,5
Koło zapasowe 295/80R22,5
Winda koła zapasowego z boku.
Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC.
Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) zgodne z dyrektywą UE 2000/40/EEC.
Tylne belka najazdowa.
Akumulatory minimum 2x 125 Ah
Blokowanie drzwi mechaniczne
Wewnętrzna osłona przeciwsłoneczna bez lusterka
Podstawowy immobilizer z blokadą wtrysku paliwa
Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa
Poziom hałasu zewnętrznego 80 dB(A), EC
Lampy ostrzegawcze błyskowe elektroniczne, przednia typu „Belka” i tylna obrotowa magnetyczna typu B24
Wyłącznik główny sterowany ręcznie.
Tachograf cyfrowy 1 dniowy zgodny z EC
Ogranicznik prędkości do 85 km/h

Publikacje i wyświetlacz w języku polskim

Gaśnica polska

Dwa trójkąty ostrzegawcze

Podnośnik 20 tonowy

Kompletny zestaw narzędzi

Przewód do pompowania kół

Gumowe dywaniki podłogowe

Standardowy zestaw narzędzi

Odtwarzacz Cd samochodowy z radiem i z dwoma głośnikami.

Wyposażenie samochodu: świadectwo homologacji o dopuszczeniu do ruchu, , książkę pojazdu (brif), Podwozie powinno posiadać przystawkę odbioru mocy

II. Specyfikacja techniczna urządzenia bramowego z ramionami hydraulicznie wysuwanymi

- min. udźwig urządzenia 13.000 kg
- min. udźwig urządzenia z wysuniętymi ramionami 8.500 kg
- min. udźwig urz. z wysuniętymi ramionami z obniżonego terenu 7.900 kg
- wartość obniżenia poziomu terenu 800 mm
- wysokość ramy pomocniczej 240 mm
- długość ramion 2.800 mm
- długość ramion z teleskopami 4.000 mm
- max ciśnienie robocze 320 bar
- zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem powrotnym minimum 60 litrów
- haki zaczepowe sterowane pneumatycznie z blokadą do wypróżniania pojemników
- łańcuchy z pełną regulacją długości
- rozdzielacz z dźwigniami sterowniczymi na zewnątrz pojazdu z lewej strony w kierunku jazdy
- szybki ruch dla odchyłania nieobciążonych ramion lub odstawienia pustego pojemnika
- sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy
- szczyty ramion zaokrąglone w kierunku tyłu pojazdu zakończone zawieszami łańcuchów
- funkcja szybkiego ruchu do odchyłania ramion urządzenia
- zespolone rozdzielacze z możliwością przyłączenia dodatkowych sekcji
- mechaniczne zabezpieczenie pojemnika przed przesuwaniem się na boki, do przodu i do tyłu pojazdu w tym kliny nastawcze
- zawór odcinający przy zbiorniku oleju
- filtr po stronie wysokiego ciśnienia
- ściana ochronna za kabiną kierowcy z ożebrowaniem na wysokości tylnych okien kabiny
- konstrukcja urządzenia piaskowana i gruntowana
- lakierowanie dowolnym kolorem wg katalogu RAL

II. Opis konstrukcji :

9. rama pomocnicza z profilu zimno giętego jako element łączący urządzenie z ramą podwozia.
10. gładka podłoga z blachy,
11. dwa ramiona podparte siłownikami hydraulicznymi służące do opróżniania, za i wyładunku pojemników,

12. ramiona połączone w dolnej części rurą, górne części ramion swobodne – nie spięte jakimkolwiek elementem konstrukcyjnym,
13. na ramionach po dwa łańcuchy, o regulowanej długości łącznie z hakami do zaczepiania pojemników wyposażone w zabezpieczenia przed samoczynnym odzepieniem się od czopa pojemnika,
14. z tyłu potrójny hak wywrotu (trzy punktowy) sterowany siłownikiem pneumatycznym i zabezpieczeniem sterowanym przekaźnikiem z możliwością szybkiego demontażu haka środkowego
15. dwie podpory z tyłu pojazdu działające niezależnie sterowane siłownikami hydraulicznymi, wyposażone w przegubowo zamocowane nogi służące do zabezpieczania pojazdu przed przechyłem w czasie za i wyładunku oraz odciążające tylny most,
16. układ hydrauliczny z wysokociśnieniową pompą, zbiornikiem oleju o pojemności 40 litrów, z zaworem odcinającym, wskaźnikiem poziomu oleju i odpowietrznikiem, u dołu korek spustowy, kompletna instalacja pneumatyczna, hydrauliczna łącznie z zaworami bezpieczeństwa

IV. Gwarancja i serwis :

Gwarancja:

Samochód wraz z urządzeniem bramowym 24 miesięczne – od dnia odbioru samochodu.

V. Odbiór urządzenia :

Przekazanie urządzenia do eksploatacji nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym, po przeprowadzeniu prób w obecności przedstawiciela zamawiającego oraz po uzyskaniu decyzji dopuszczającej urządzenie do ruchu od Urzędu Dozoru Technicznego.

Urządzenia musi posiadać certyfikat typu „CE” zgodny z wymogami dyrektywy maszynowej Unii Europejskiej wydany przez TUV.

§ 2

1. Cena oferty winna uwzględniać:

a) koszt dostawy na Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach kompletnego pojazdu.

b) podatek od towarów i usług w wysokości 22 %.

2. cena oferty:

- netto:

- VAT(22 %)

- brutto:

3. Umowę zawiera się na okres realizacji zamówienia.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości:

A. 30 % wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy,

B. w wysokości 1,5 % wartości dostarczanego pojazdu za każdy dzień zwłoki w dostawie samochodu. w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie.

2. Zamawiający nadto może naliczyć kary umowne w wysokości

a) 20 % wartości przedmiotu umowy w przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia.

3. Zapłata kary umownej nie pozbawia **Zamawiającego** prawa dochodzenia na drodze postępowania sądowego odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez **Wykonawcę**.

§ 5

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody **Zamawiającego**.

§ 6

1. **Zamawiający** upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu. Faktura wystawiona będzie po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i po podpisaniu protokołu – zdawczo – odbiorczego.

2. Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury i protokołu zdawczo odbiorczego przez **Zamawiającego**.

3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.

§ 7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku: **dostarczeniu przedmiotu innego od określonego w niniejszej umowie.**

§ 8

1. Wykonawca udziela gwarancję na Samochód wraz z urządzeniem bramowym 24 miesięczne – od dnia odbioru samochodu

2. Termin dostawy kompletnego pojazdu wraz z urządzeniem bramowym :

- do 14 dni od dnia podpisania umowy.

3. Miejsce dostawy: Składowisko Odpadów Komunalnych w Tycach – Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100

§ 9

Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla **Zamawiającego**.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

ROZDZIAŁ XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem