



Międzygminne
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami
i Energetyki Odnawialnej

MASTER[®]

Sp. z o.o.

43-100 Tychy
ul. G. Roweckiego 44
tel./fax 32/ 219 84 27
32/ 327 69 50

Konto Bankowe:

BOS S.A. O/Katowice
66 1540 1128 2001 7043 4977 0004

www.master.tychy.pl

Wpis do rejestru handlowego:

Sąd Rejonowy w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczo-
Rejestrowy
KRS 0000078561

NIP 646-23-47-267
Regon 273854704
Kapitał zakładowy 7.330.500zł

Gospodarka odpadami
i ochrona środowiska, w tym:

- Wywóz odpadów
- Unieszkodliwianie odpadów
- Selektywna zbiórka odpadów i obrót surowcami wtórnymi
- Działalność edukacyjna
- Energetyka odnawialna

Prezes Zarządu:
dr Marek Mrówczyński



L. dz./SZ/ 493/10/09

Tychy, dnia 21.10.2010 r.

WYKONAWCY

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem komunalnym do zimowego utrzymania dróg” na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień publicznych wyjaśniamy:

Pytanie Nr 2

„Proszę o rozwinięcie zapisu oraz odpowiedzi na pytania:

ROZDZIAŁ I Opis przedmiotu zamówienia

Ciągnik:

„Zaczepek przesuwany sterowany CBM” zapis ten jest niezrozumiały proszę o wyjaśnienie jakie sterowanie jest oczekiwane?

„Ilość szybkozłączy 4+1, dodatkowy rozdzielacz z 2 szybkozłączami” proszę o wskazanie ile szybkozłączy oczekujecie? (6+1 czy 4+1) zapis jw. jest niejednoznaczny

„Tylny TUZ: dolne ramiona kategorii II z hakami CBM” proszę o wyjaśnienie co oznacza skrót CBM.

Odpowiedź:

Trzypunktowy Układ Zawieszenia (TUZ) - układ dźwigniowy stosowany w ciągnikach rolniczych do agregowania maszyn i urządzeń zawieszanych na hydraulicznym podnośniku.

Układ taki umożliwia podnoszenie narzędzi w położenie transportowe i odpowiednie ustawienie go w położeniu roboczym. Narzędzia są połączone z ciągnikiem w trzech punktach, na dwóch hydraulicznie podnoszonych belkach dolnych (lewej i prawej) i łącznikiem centralnym. Przeguby kuliste umieszczone w belkach i łączniku centralnym umożliwiają ruchy narzędzi we wszystkich kierunkach. Do sterowania TUZ-em (podnośnikiem) jest wykorzystywany rozdzielacz hydrauliczny

Skrót CBM dotyczy: elementów trzypunktowego układu zawieszenia między ciągnikiem a maszyną pracującą tj: przeguby kuliste, łączniki, haki, gilzy, wrzeciona, szybkozłącza itp.

Skrót CBM szczególnie odnosi się do zabezpieczeń haków, i może być pominięty w ponieważ w SWIZ w przedmiocie zamówienia oznaczenie to winno być w nawiasie.

Oprócz standardowego wyposażenia w szybkozłącza 4 + 1 ciągnik powinien mieć zamontowany dodatkowy rozdzielacz z 2 szybkozłączami.

Z poważaniem

DYREKTOR
d/s gospodarki odpadami

mgr Andrzej Machinia