

Tychy, dnia 13.09.2019 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę kontenerów typu Kp – 7 i Kp – 10

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniamy następujące zapisy:

W opisie przedmiotu zamówienia zmieniamy i dodajemy zapisy jak niżej: (dokonane zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

Wymiary zewnętrzne:

- długość: 3600mm **dodaje się zapis +/- 100 mm**
- szerokość: 1860mm **dodaje się zapis +/- 100 mm i zmienia parametr na 1800 mm**
- wysokość: 1500mm **dodaje się zapis +/- 100 mm**

Ładowność: minimalna ładowność 10.000 kg.

Wykonanie:

- hak na wysokości 1200mm,
- zaczepy do bramowca DIN30720,
- blachy: dno 3mm, boki 2,5mm,
- rozstaw płóz: 1020mm,
- wzmocnienia poziome w podłodze pomiędzy wręgami,
- kontener wyposażony w drzwi otwierane na boki – **wykreśla się przedmiotowy zapis i zamienia na następujący:**

Z tyłu uchylna kłapa do opróżniania kontenerów.

- rolki o średnicy 160mm i długości 200mm,
- haczyki do siatki/plandeki – **wykreśla się przedmiotowy zapis**
- wszystkie spawy konstrukcji nośnej wykonane spoinami ciągłymi.

Dodaje się zapis: 6 otworów wrzutowych z kłapami.

System załadunku:
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
uL. Lokalna 11, 43-100 Tychy
tel. +48 32 70 70 103
fax +48 32 70 70 104
biuro@master.tychy.pl
www.master.tychy.pl

Konto bankowe:
BOŚ S.A. O/Katowice
66 1540 1128 2001 7043 4977 0004
NIP: 646-23-47-267
REGON: 273854704

Wpis do rejestru handlowego:
Sąd Rejonowy w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy
KRS 0000078561

Kapitał zakładowy 8 840 000,00 zł



- wersja uniwersalna: urządzenia hakowe (1200mm) i bramowe DIN30720,

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- farba podkładowa i nawierzchniowa zielona

Przeznaczenie: gruz, złom, odpady wielkogabarytowe, stłuczka szklana, odpady komunalne, odpady półpłynne, odpady odwodnione, szlamy, skratki, piasek, **wykreśla się przedmiotowy zapis i zastępuje się następującym:**

Przeznaczenie: odpady komunalne, przemysłowe, segregowane.

A. Kontenery typu KP10 Wersja uniwersalna: hakowo-bramowa.

Wymiary zewnętrzne:

- długość: 4000mm **dodaje się zapis +/- 100 mm i zmienia parametr na 3800 mm**
- szerokość: 1860mm **dodaje się zapis +/- 100 mm i zmienia parametr na 1800 mm**
- wysokość: 1800mm **dodaje się zapis +/- 100 mm i zmienia parametr na 1600 mm**

Ładowność: 7.000kg dla samochodów hakowych / 10.000kg dla samochodów bramowych

Wykonanie:

- hak na wysokości 1200mm,
- zaczepy do bramowca DIN30720,
- blachy: dno 3mm, boki 2 lub 2,5mm,
- wzmocnienia poziome w podłodze pomiędzy wręgami,
- dodatkowe wzmocnienie poziome w 2/3 wysokości kontenera – **wykreśla się przedmiotowy zapis.**
- kontener wyposażony w drzwi otwierane na boki **wykreśla się przedmiotowy zapis i zastępuje zapisem:**

Z tyłu uchylna kłapa do opróżniania kontenerów

- rolki o średnicy 160mm i długości 200mm,
- drabinka na przedniej ścianie kontenera – **wykreśla się przedmiotowy zapis**
- haczyki do siatki/plandeki **-wykreśla się przedmiotowy zapis**
- wszystkie spawy konstrukcji nośnej wykonane spoinami ciągłymi.

Dodaje się zapis: 6 lub 8 otworów wrzutowych kłapami

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- farba podkładowa i nawierzchniowa zielona

System załadunku:

- wersja uniwersalna: urządzenia hakowe (1200mm) i bramowe DIN30720,

Przeznaczenie: gruz, złom, odpady wielkogabarytowe, stłuczka szklana, odpady komunalne, odpady płynne, odpady odwodnione, słomy, skratki, piasek **wykreśla się przedmiotowy zapis i zastępuje zapisem:**

Przeznaczenie: odpady komunalne, przemysłowe, segregowane.

Dodatkowe wymagania:

Zamawiający dopuszcza przejście z podłogi ściany boczne gięte na półokrągło.

Zamawiający **wymaga dodatkowego** wzmocnienia poprzecznego w podłodze pomiędzy wręgami mające na celu wzmocnienie i zwiększenie odporności podłogi na odkształcenia podczas wrzucania ciężkich odpadów o minimalnej grubości 3mm.

Ilość sztuk: 4.

MASTER - Odpad i Energia Sp. z o.o.

Kierownik ds. sprzedaży

Artur Pejor